

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Invisible

7mm GESLOTEN TEGELVOEGVERBINDING
LEDERTEXTUUR / SKIN



	<u>NORM</u>	<u>SCORE</u>
Dimensies		500mm x 500mm
Gewicht		10kg/m ²
Hardheid	ISO868	92 Shore A
Materiaal		PVC SGI 1.45
Dikte	BS EN 428	7mm +/- 0.2mm
Slijtage	BS EN 660-2	Slijtage Groep P
Ijzeren Wiel	BS EN 425	Geen schade
Indentatie	BS EN 433	0.1mm
Brandklasse	EN 13501 -1	BFL s1
Elektrische weerstand	BS EN 1081	10 ¹²
Anti Slip	BS EN 13893 Deutsche Norm DIN 51130	Anti Slip DS R10
Chemische weerstand Zoutzuur * 96% Ethanol * 96% Methanol * 100% Azijnzuur * 100% Salpeterzuur * 69% Zwavelzuur * 98% Chroomzuur * 40% Tolueen, Trichlo-ethyleen, Aceton, Motoroliën, Diesel, Urine	BS EN 423	Goed
Lichtsnelheid [Blue Wool Standard]	BS EN 20105 - B02	7BWS / 5GSR
Thermische Conductiviteit	ISO 8302	0.0272m ² K/W
Electrostatische Eigenschappen	BS EN 1815	2kV
Flexibiliteit	BS EN 435	Flexibel Geen breuklijnen
Dimensionele Stabiliteit Vóór blootstelling aan warmte	BS EN 434	0.11 %
Dimensionele Stabiliteit Na blootstelling aan warmte	BS EN 434	Gemiddeld 0.15
Dichtheid	BS EN 436: 1994	Gemiddeld 1404kg/m ²